

«FeatureType» XE_OrtVonInteresse
bezlstKnotenZu: int «Pflicht» objektUUID: CharacterString objektName: CharacterString objektCode: Integer objektFunktion: CharacterString objektKategorie: CharacterString lageAnfasspunkt: GM_Point metaInfoquelle: CharacterString metaLebenszeitStart: DateTime metaPflegerStelle: CharacterString metaZuletztBearbeitetAm: DateTime «Optional (Miniversion)» objektThesaurusVersion: CharacterString [0..1] objektAdresseOrtsteil: CharacterString [0..1] objektAdresseStrasse: CharacterString [0..1] objektAdresseHausnr: CharacterString [0..1] objektAdressePlz: CharacterString [0..1] objektAdresseOrt: CharacterString [0..1] objektAdresseLand: CharacterString [0..1] objektEmail: CharacterString [0..1] objektTelefonVorwahlInt: Integer [0..1] objektTelefonOrtsanschluss: Integer [0..1] objektTelefonVorwahl: Integer [0..1] besuchOeffnungText: CharacterString [0..1] infoBeschreibung: CharacterString [0..1] infoExternalInfo: AnyURI [0..1] lageAnfasspunktNordwert: Integer [0..1] lageAnfasspunktOstwert: Integer [0..1] klassifizierungBedeutung: EN_KLASS_BEDEUTUNG [0..1] klassifizierungTourismus: EN_KLASS_BEDEUTUNG [0..1] metaLebenszeitEnde: DateTime [0..1] verweis1ExternalInfo: CharacterString [0..1] verweis1Titel: CharacterString [0..1] verweis1Infoart: EN_INFOART [0..1] verweis1Beschreibung: CharacterString [0..1] verweis1Namensraum: CharacterString [0..1] verweis1Mimetype: CharacterString [0..1] «Optional (Simple-Version)» objektWeitererCode: CharacterString [0..1] objektWeitereFunktion: CharacterString [0..1] objektNamenszusatz: CharacterString [0..1] objektSynonym: CharacterString [0..1] objektPostfachadressePostfach: CharacterString [0..1] objektPostfachadressePlz: CharacterString [0..1] objektPostfachadresseOrt: CharacterString [0..1] objektPostfachadresseLand: CharacterString [0..1] objektXalAddress: xAL:AddressDetails [0..1] objektFaxVorwahlInt: Integer [0..1] objektFaxVorwahl: Integer [0..1] objektFaxOrtsanschluss: Integer [0..1] objektHatTraegerUUID: CharacterString [0..1] objektHatTraegerName: CharacterString [0..1] besuchAngebot: CharacterString [0..1] besuchImbiss: CharacterString [0..1] besuchIstKostenpflichtig: Boolean [0..1] besuchKosten: CharacterString [0..1] besuchIstOeffentlich: Boolean [0..1] besuchOeffnungText: CharacterString [0..1] aspRolle: EN_ASP_ROLLE [0..1] aspPersonName: CharacterString [0..1] aspPersonAnrede: CharacterString [0..1] aspPersonVorname: CharacterString [0..1] aspPersonTitel: CharacterString [0..1] aspPersonFirma: CharacterString [0..1] aspPersonUrl: CharacterString [0..1] aspPersonEmail: CharacterString [0..1] aspPersonAdresseLand: CharacterString [0..1] aspPersonAdressePlz: CharacterString [0..1] aspPersonAdresseOrt: CharacterString [0..1] aspPersonAdresseOrtsteil: CharacterString [0..1] aspPersonAdresseStrasse: CharacterString [0..1] aspPersonAdresseHausnr: CharacterString [0..1] aspPostfachadresseLand: CharacterString [0..1] aspPostfachadresseOrt: CharacterString [0..1] aspPostfachadressePlz: CharacterString [0..1] aspPostfachadressePostfach: CharacterString [0..1] aspTelefonVorwahlInt: CharacterString [0..1] aspTelefonVorwahl: CharacterString [0..1] aspTelefonOrtsanschluss: CharacterString [0..1] aspMobilVorwahlInt: CharacterString [0..1] aspMobilVorwahl: CharacterString [0..1] aspMobilAnschluss: CharacterString [0..1] aspFaxVorwahlInternational: CharacterString [0..1] aspFaxVorwahl: CharacterString [0..1] aspFaxOrtsanschluss: CharacterString [0..1] infoAnyXML: AnyXML [0..1] infoInspireXML: AnyXML [0..1] infoBreiteM: Real [0..1] infoLaengeM: Real [0..1] infoFlaecheM2: Real [0..1] infoHatTraeger: CharacterString [0..1] infoStatus: EN_BETRIEBSSTATUS [0..1] infoTraegerart: EN_TRAEGERART [0..1] infoVeranstaltung: CharacterString [0..1] infoZusatzinfo: CharacterString [0..1] infoRessourcenTyp: CharacterString [0..1] infoRessourcenZahlMax: Real [0..1] infoRessourcenZahlTats: Real [0..1] infoRessourcenEinheit: CharacterString [0..1] lageVerlauf: GM_Curve [0..1] lageVerlaufRolle: CharacterString [0..1]

«Enumeration» EN_ZIELGRUPPE
Arbeitslose AuslaendischeMitbuerger Behinderte Familien Frauen Jeder Jugendliche Kinder Landwirte Maenner Obdachlose Pflegebeduerftige Senioren Sonstige SozialSchwache Suechtige Touristen Verbraucher AktiveBestager Autofahrer ErwachseneSingles Geschaeftsreisende JederTourist JungeSinglesPaare TraditionelleBestager Wanderer Skifahrer Reiter Radfahrer Mountainbiker Motorradfahrer Inlinefahrer notes <i>Potenzielle Zielgruppe für Anwendungen; Gruppe von Menschen mit ähnlichen Anforderungen.</i>

«Enumeration» EN_INFOART
Geometrie Bild Video Audio Dokument Buchung Website Datenbankobjekt Sonstiges notes <i>Art eines Verweises.</i>

«Enumeration» EN_ASP_ROLLE
Leitung Hausmeister Sekretariat Sonstiges notes <i>Funktion, die eine bestimmte Person in Bezug auf einen OrtVonInteresse wahrnimmt.</i>

«Enumeration» EN_TRAEGERART
Bund Gewerblich Kirchlich Kommunal Land Privat VereinVerband Stiftung notes <i>Art der Institution, die Träger dieses Ortes von Interesse ist.</i>

«Enumeration» EN_KLASS_BEDEUTUNG
Lokal Regional Ueberregional notes <i>Fachliche Bedeutung des Ortes von Interesse,</i>

«Enumeration» EN_KLASS_TOURISMUS
Lokalsehenswert Regionalsehenswert Ueberregionalsehenswert

«Enumeration» EN_BARRIEREGRUPPE
BlindeMenschen GehbehinderteMenschen Familien GehoerloseMenschen Kinderwagen MenschenMitHoerbehinderung MenschenMitLernschwierigkeiten Rollator Rollstuhlfahrer SehbehinderteMenschen Senioren notes <i>Gruppe von Menschen mit gleichartigem Handicap. Handicap-Kategorien gemäß Natko.de. Piktogramme zu diesen Kategorien gibt es bei icons.anatom5.de.</i>

CA 6.11.17, Version 2.01:

- Attributnamen auf maximal 30 Zeichen gekürzt.
- Alle Attribute "ansprechpartner*" umbenannt in "asp**"
- Semikolon-getrennte Listen in kommaseparierte Listen umgewandelt
- besuchOeffnungszeiten umbenannt in besuchOeffnungText (konform mit vollem Modell).
- infoExternalInfo ergänzt
- infoExternalInfo* umbenannt in verweis*
- metaKeineFreigabe umbenannt in metaFreigabe und den Default auf "true" geändert.
- metaSchlüsselwort umbenannt in metaSchlüsselworte, weil es sich um eine Liste handelt
- barrierefreiFuerTaube umbenannt in barrierefreiFuerGehoerlose
- zielgruppeZielgruppe umbenannt in zielgruppeZielgruppe, weil es sich um eine Liste handelt
- Prädikat-Attribute auf kommaseparierte Listen erweitert
- Alle Optionalen Attribute haben die Multiplizität 0..1

lageBezirk: GM_Surface [0..1]
lageBezirkRolle: CharacterString [0..1]
lageFlaeche: GM_Surface [0..1]
lageFlaecheRolle: CharacterString [0..1]
lagePunktmenge: GM_MultiPoint [0..1]
lagePunktmengeRolle: CharacterString [0..1]
lageHoeheNHN: Real [0..1]
lageHoeheUeberGrund: Real [0..1]
kontaktAnweisung: CharacterString [0..1]
zielgruppeText: CharacterString [0..1]
zielgruppeZielgruppen: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerBlinde: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerFamilien: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerGehbehinderte: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerGehoerlose: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerHoerbehinderte: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerLernbehinderte: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerKinderwagen: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerRollatoren: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerRollstuehle: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerSehbehinderte: CharacterString [0..1]
barrierefreiFuerSenioren: CharacterString [0..1]
praedikateBezeichnung: CharacterString [0..1]
praedikateBewertungNumerisch: Integer [0..1]
praedikateBewertungEinheit: CharacterString [0..1]
praedikateBewertungText: CharacterString [0..1]
praedikateGueltigBis: Date [0..1]
praedikateInstitution: CharacterString [0..1]
bezHatVeranstaltungsort: CharacterString [0..1]
bezIstNachbarVon: CharacterString [0..1]
bezIstFilialeVon: CharacterString [0..1]
bezIstBestandteilVon: CharacterString [0..1]
bezIstInDerNaehVon: CharacterString [0..1]
bezIstAehnlichWie: CharacterString [0..1]
verweis2ExterneInfo: CharacterString [0..1]
verweis2Titel: CharacterString [0..1]
verweis2Beschreibung: CharacterString [0..1]
verweis2Infoart: EN_INFOART [0..1]
verweis2Mimetype: CharacterString [0..1]
verweis2Namensraum: CharacterString [0..1]
metaInfodatum: DateTime [0..1]
metaGueltigStart: DateTime [0..1]
metaGueltigEnde: DateTime [0..1]
metaSchluesselworte: CharacterString [0..1]
metaLizenzText: CharacterString [0..1]
metaLizenzURL: CharacterString [0..1]
metaFreigabe: boolean [0..1] = true

notes

Basisklasse des Objektmodells XErleben.